



H-bot 高速提升机

托盘到人 机器人领航者

技术创新



高度匹配

整体化设计，完美匹配智能四向穿梭车运行需求和安全要求



快速部署

模块化设计，可快速拆装，大幅减少安装调试时间



精准高效

伺服电机四轴提升，高精度传动设计，运行定位快、准、稳



柔性适配

柔性满足不同仓库尺寸和负载需求，高度可随项目定制



智能调度

通过上层软件互联，与四向穿梭车、输送线对接，实现高效智能作业

产品参数

		标准款 H2000N	冷链款 H2000C	
产品特性	外形尺寸	mm	L2540*W2230*H(高度随项目而定)	L2540*W2230*H(高度随项目而定)
	设备自重	Kg	≥2000	≥2000
	额定载重	Kg	2000	2000
	使用温度	°C	0~45	-25~25
产品性能	提升速度	m/s	0.6~1.2	0.6~1.2
	控制方式	-	伺服电机+齿轮齿条	伺服电机+齿轮齿条
	定位精度	mm	≤2	≤2
	定位方式	-	编码器定位	编码器定位

江苏智库智能科技有限公司

Zikoo Smart Technology Co., Ltd.

电话: 400-850-1028 / 19941778955

网站: www.zikoo-int.com

邮箱: info@zikoo-int.com



官方公众号



官方抖音号